

# KOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR



## HeatFlex & PEX Sanitär

Rör av PE-Xa (SDR11, SDR7,4) kopplas i press- eller klämförband med svetsade eller gängade övergångar, kopplingsdon, böjar, T-stycken. Presskopplingar ska monteras med pressverktyg som Radius-Kelit erbjuder vid behov. För installation av klämkopplingar krävs inget specialverktyg, klämkraften påförs via den yttre hylsan när klämskraven dras åt. Åtdragning av klämskraven kan ske med sedvanlig sexkantskruvnyckel.



## FibreFlex / FibreFlex Pro

Presskopplingarna PreFibreFlex/FibreFlex Pro är utförda med en extra tät muff av plast mellan presshylsa och medierör. Därmed kan stödhylsan vid installationen sättas in direkt i röränden utan utkragning. Standardverktyg avsedda för rör av PE-XA (SDR 11) kan användas upp till dimension 110, vid större dimensioner ska pressverktyget från RK Infra användas. Pressförbandet isoleras med skarvmuff.



## FibreFlex / FibreFlex Pro med förisolerade formdelar

Vi erbjuder ett stort urval av förisolerade formdelar i stål som kan användas för att minska arbetsinsatsen i fältet vid svetsning och montering. Övergångarna FibreFlex/-FibreFlex Pro för presspassning är fastsvetsade till ståldetaljerna och pressförbandet kan monteras direkt. Skarvarna isoleras med skarvmuffar.



## Halvskålar för HeatFlex, PEX-Sanitär, FibreFlex / FibreFlex Pro

Vi har tagit fram ett nytt system med snäppbara isoleringshalvskålar i olika utföranden för alla våra system med flexibla plaströr. Detta nykonstruerade CLICK-system säkerställer högsta kvalitet på byggsplatsen med säkra förband och bästa isoleringsegenskaper utan behov av tidsödande limning, skruvning eller krympning.

